

AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER ADA-0106WVS

1. 外観的仕様

- ・外形寸法(mm) 482 (W) × 44 (H) × 300 (D) (突起物含まず)
- ・表面部色調 DG-M1-1 色(ダークグレーメタリック艶消し)塗装 仕上げ
- ・総重量 約 7 kg

2. 電氣的仕様

- ・入力回路部
 - 入力系統数 1 系統 (STEREO)
 - 入力レベル・インピーダンス +4/-20dBu 600/10k Ω
 - 入力コネクタ XLR3-31 相当
- ・出力回路部
 - 出力系統数 6 系統 (STEREO)
 - 出力レベル・負荷インピーダンス +4dBu 600 Ω 以上
 - 出力コネクタ XLR3-32 相当
- ・周波数特性 (30~20,000Hz)
 - 1kHz -0dB +0.2/-0.8dB 以内
- ・歪率 (55~15,000Hz)
 - 基準レベル出力時 +4dBu 0.2% 以下
 - 最大レベル出力時 +24dBu 0.3% 以下
- ・S/N比 (20kHz LPF ON) 80dB 以上
- ・クロストーク (8kHz) 70dB 以上
- ・レベル偏差 (1kHz 0dB) ± 0.5 dB 以内
- ・電源 AC100V 20W
- ・周囲温度 0°C~40°C
- ・使用 連続使用可能
- ・付属回路
 - 入力トリム ± 10 dB
 - 出力トリム ± 10 dB
 - 入力レベル切り替え +4/-20dBu
 - 入力インピーダンス切り替え 600/10k Ω
 - 出力モード切り替え ステレオ/モノ

系統

