

STEREO MONITOR AMPLIFIRE

MSU-0201S

仕 様 書

株式会社アイコニック

STEREO MONITOR AMPLIFIER

MODEL NO. MSU-0201S

[1] 概要

本機は1Uラックマウントサイズに納められた小型スピーカーとVUメーターによりステレオ音声信号をモニターすることができます。


スルー出力の装備により、回線の途中で確実にモニターができます。

[2] 外観的仕様

- ・外形寸法 (mm) 44 (H) × 482 (W) × 300 (D) 突起物含まず
- ・表面部色調 黒 3 分艶 塗装仕上げ
- ・重量 約 4.5 kg

[3] 電氣的仕様

- ・入力回路部
 - : 系統数 ステレオ 1 系統
 - : レベル -20/+4dB 切替
 - : インピーダンス 10K Ω /600 Ω 切替
 - : コネクター XLR3-31 相当 (H:2/C:3-S:1)
- ・出力回路部
 - : 系統数
 - スピーカー ステレオ 1 系統
 - ヘッドホン ステレオ 1 系統
 - (ヘッドホン プラグ イン 時 スピーカーOFF)
 - : レベル
 - 入力スルー出力 ステレオ 1 系統
 - スピーカー出力 MAX 1W 8 Ω
 - ヘッドホン出力 MAX 0.1W 32 Ω
 - : コネクター
 - 入力スルー出力 XLR3-32 相当 (H:2/C:3-S:1)
 - ヘッドホン出力 6.3mm フォンジャック
- ・電源 AC100V 50Hz/60Hz (MAX 20VA)
- ・動作温度範囲 5~40°C



塗装色：黒色3分ツヤ

iconic

Scale 1/2


Designed by _____

Drawn by K.Y
'23 / 03 / 30

TITLE STEREO MONITOR AMPLIFIER MSU-0201S

SUB TITLE 外観図

Drawing No. :
Whole :



MSU-0201S